

Be inspired. Move forward.



BST eltromat France SARL

Impasse de la Noisette – CE 402
F-91374 Verrières le Buisson cedex
bstfrance@bstfrance.net

Sarl au capital de € 207630
RC Corbeil B91645 – NAF : 4652 Z

+33 169 200741
+33 169 207808

Siret : 329 210 322 000 15
NIF : FR 64 329 210 322

Relations bancaires

BNP PARIBAS Verrières le Buisson

Agence 01326
Cpte 2701563733

BIC : BNPA FR PP MAS
IBAN : FR76 3000 4013 2600 0270 1563 733

LUCAS Etiquettes
Route de Tanlay
89700 Tonnerre
France

Att : M. Lucas

Verrières, le 09/01/2024

Offre N°: AQ0025244 R2

Poste	Quantité	Description	Prix unitaire
-------	----------	-------------	---------------

- | | | | |
|----|---|--|--|
| I. | 2 | Système d'inspection vidéo POWERScope 5000 | |
| | | <u>pour machine de type:</u> PRISMA et CARTES | |
| | | pour les données techniques suivantes : | |
| | | <u>largeur max. de la bande:</u> 330 | |
| | | <u>largeur maximum d'impression:</u> 330 | |
| | | <u>vitesse max. de la machine:</u> 150 | |
| | | <ul style="list-style-type: none">- Capteur d'image haute définition- Interface opérateur intuitive- Rotation électronique de l'image- Partage d'écran pour comparaison avec image de référence- Mémoires de position- Positionnement manuel de la caméra (motorisation en option)- Balayage automatique à pas constant: Capture d'image automatique permanente pour un meilleur contrôle de la bande- Commander PS5000 connectable (Clavier externe pour la commande du système, à monter sur l'unité caméra ou à une autre position sur la machine)- préparé pour être utilisé avec un moniteur multi touch | |
| | | comprenant : | |
| 1 | 2 | Caméra POWERScope 5000
Caméra Haute qualité pour une capture d'image de haute résolution et reproduction naturelle des couleur.
Champ de vision nominal 100 mm x 75 mm / 11 mm x 8.3 mm,
Flash-LED intégré sans maintenance et longue durée.
Dimensions du boîtier
H 198 mm x B 108 mm x T 284 mm | |
| 2 | 2 | Câble caméra 5 m
Transmission de l'image et signaux de commande entre l'unité caméra et le controller, alimentation électrique pour l'unité caméra
Longueur : 5 m | |
| 3 | 2 | Traverse pour caméra Manuelle
POWERScope 5000, porte-à-faux
Longueur totale: 450 mm
Traverse en profilé d'aluminium avec angle de montage | |

d'un coté et chariot avec roulements linéaires
de précision pour fixer l'unité caméra
pour max. largeur de la bande 332 mm
Selon dess. N°. PSMA5-B-162

- 4 2 Controller PowerScope 5000
Unité centrale hautement intégrée et compacte pour le traitement
d'image et la commande du système avec fixation sur rails
standards.
Possibilités de raccordement pour :
- Moniteur TFT Multitouch
- Clavier
- Boîtier caméra
- Entrée de synchronisation
Comprenant le système d'exploitation et le logiciel système avec
- Utilisation intuitive avec des menus clairs
- Mémoires de position
- Retournement électronique d'image
Dimensions du boîtier H 61 mm x B 180 mm x T 130 mm
Alimentation électrique: 24V=
Selon dess. N°. PSMA-5-101-K
- 5 2 POWER-SUPPLY/CON/EUROPE
Câble d'alimentation, longueur: 1,8 m
fiche pays: Europe
- 6 2 Montage du Controller
Montage économe en espace du controller à l'arrière de l'écran de
visualisation ou de commande.
Selon dess. N°. PSMA5-B-141
- 7 2 Alimentation 24V
Alimentation pour le controller quand une alimentation 24V cc n'est
pas disponible chez le client.
- 8 2 Ecran tactile Multi touch avec pied
22" avec ports HDMI et USB,
Câble d'alimentation et usb de 1,8 m
- 9 2 Adapter cable DVI/HDMI
Converter from HDMI to DVI
- 10 2 Rallonge câble moniteur DVI-HDMI
Longueur: 2 m
- 11 2 Rallonge standard pour signal de synchronisation à utiliser
avec module de connection de synchronisation
longueur: 10 m
- 12 2 Manuel de démarrage rapide
- 13 2 Instructions de Montage

Prix total, départ usine.....
Remise exceptionnelle 10 %
Prix net total.....

€ 10 710,00
€ 9 639,00

II. OPTION :

14	2 Surcout pour traverse à déplacement latéral motorisée Balayage automatique de la bande Mémorisation de position en X et Y	€ 987,00
	Prix total, départ usine.....	€ 1 974,00
	Remise exceptionnelle 10 %	
	Prix net total.....	€ 1 776,60

III. SERVICE :

15	1 Forfait installation, mise en service et instruction des opérateurs	€ 990,00
----	---	----------

CONDITIONS COMMERCIALES

Conditions de garantie:

1 an après la date de facturation

Livraison:

CPT Incoterms 2020 excl. fret et emballage

Conditions de paiement:

PRIX :Net, unitaire, H.T., en €, matériel non emballé, départ BST eltromat International Bielefeld(Allemagne).

PAIEMENT : A 30 jours de facturation, par virement à BST eltromat International Bielefeld (Allemagne).

Conditions de paiement sous réserve d'un accord favorable de notre organisme d'assurance.

Délai d'expédition 6-8 semaines

Please note:

Due to the worldwide critical situation with electronic parts the mentioned delivery time is to be understood as "preliminary".

In case of order the delivery time needs to be determined accordingly.

Validité des offres:

2 mois après la date de l'offre.

Avec nos meilleures salutations
David TONDU

Bon pour accord
15/01/24

LUCAS ÉTIQUETTES
Route de Tanlay - 89700 TONNERRE
RCS 833 009 707

