

Be inspired. Move forward.



BST eltromat France SARL
Impasse de la Noisetle - CE 402
F-91374 Verrières le Buisson cedex
bstfrance@bstfrance.net

Sarl au capital de € 207630
RC Corbeil B91645 - NAF : 4652 Z

Relations bancaires

BNP PARIBAS Verrières le Buisson
Agence 01326
Cpte 2701563733
BIC : BNPA FR PP MAS
IBAN : FR76 3000 4013 2600 0270 1563 733

+33 169 200741
+33 169 207808

Siret : 329 210 322 000 15
NIF : FR 64 329 210 322

LORGE Imprimeurs
ZI de Vénissieux - 6 rue Yves Toudic
69200 VENISSIEUX

FRANCE

att.: M. LOFFREDA

Verrières, le 27/04/2023

Offre N°: AQ0021554

Poste	Quantité	Description	Prix unitaire
-------	----------	-------------	---------------

I. 2 **TubeScan**

pour machine de type: SMAG & ABG

pour les données techniques suivantes :

largeur max. de la bande: 330

largeur maximum d'impression: 330

vitesse max. de la machine: 100

Le Tubescan est un système d'assurance qualité optique utilisable dans l'impression de haute qualité. La combinaison intelligente de la technologie de prise d'image et le principe du flash, permet un contrôle qualité simple et fiable durant l'impression ou la finition. Le système est modulaire, avec PC et unité de caméra. La technologie haut niveau de la caméra et les éléments de commande sont utilisés en lien avec les dernières technologies de microélectronique. Le Tubescan est disponible en 3 variantes : Digital Strobe, Digital Strobe + et Digital Strobe ++ qui comprennent les fonctions suivantes :

1 2 **TubeScan Digital Strobe+ 330**

Système de contrôle et d'inspection

pour laize < 330 mm

comprenant:

1 TubeScan à 1 caméra digitale,
avec illumination par LED "long life" de forte puissance,
large gamme d'alimentations électriques,
sortie binaire,
encodeur et roue d'entraînement avec câble
1 logiciel TubeScan Digital Strobe+,
Interface opératurer tactile,
menu optimisé pour des commandes intuitives,
jusqu'à 20 pistes avec laize différentes ajustables,
compteur de défauts indépendant par piste,
compteur totalisateur de défauts et d'étiquettes,
génère une sortie binaire en cas de défauts (150 mA, 0 V low, +24 V haut),
détection d'étiquettes manquantes et défauts d'impression grossier,
synchronisation automatique de l'image de référence sans marque d'impression

LORGE IMPRIMEURS

6 Rue Yves TOUDIC - ZI

69200 VENISSIEUX - France

Tél. : 04 72 89 07 30 - Fax : 04 78 70 71 70

SAS Capital 41 800 euros

SIRET : 966 502 866 00041 - APE 1729Z

1 écran tactile pour la programmation
1 écran HD pour la vision de l'inspection d'image à grande vitesse
1 PC de bureau avec Intel i5 CPU ou supérieur,
Windows 7 (64 Bit)

2 **2 Inspection Fine de l'Impression ++**

Module défauts d'impression et/ou de surface

Avec les caractéristiques :

- ++ Détection de défauts fins, défauts de registre, et variations de couleur (défaut mini 1-2 Pixel en zone homogène)
- ++ Affichage en temps réel des défauts détectés sur l'écran HD
- ++ Outils de masquage pour les zones à ignorer
- ++ Fonction de sauvegarde des travaux pour travaux répétitifs.

Note:

This software feature requires the Digital Strobe+ or Eagle View+ camera or Version XL.

3 **2 HR 1 option**
avec caméra HD
(2580 pixel)

4 **2 Roll guided backing bar**
for TubeScan Digital Strobe 330.
Adjustable backing bar
with acryl contrast plate (black/white)
and 2 rollers 30 mm x 400 mm,
adjustable for inspection
of glossy materials.
Rollers al.-alloy $\varnothing = 30\text{mm}$, L = 400mm
(Roller wrapped with 3° max.)

5 **1 Supports de montage entre-bâtis**
pour rainures latérales (2 x gauche, 2 x Droite, 8 vis et écrous en T)

6 **1 Traverses de montage pour fixation en porte à faux**

7 **2 Dynamic Roll Map**
Carte dynamique de bobine
Enregistre tous les défauts par piste
Rafraîchissement dynamique durant l'inspection
Affichage graphique avec fonction zoom sur toute la bobine

Note:

This software feature requires the feature
'Fine Inspection' being installed.

8 **2 Alarmset/TubeScan**
Alarme optique et acoustique avec câble
- Eclairage par LED rouge
- Connection au Tubescan via le câble de placement
- montage par base magnétique

9 **2 Extension Cable Touch Monitor 5 m**
Jeu de câbles comprenant :
- extension des câbles de l'écran tactile à 5 m au total
- extension des câbles du moniteur HD de 3 m



- barre multiprise

10

2 UPS 230 V

Uninterrupted Power Supply
Protects the TubeScan against
unexpected power loss and by this
also against disordered shut-down.
In the case of unexpected power loss
the TubeScan will be automatically shut-down
in regular manner.
Additional integrated overvoltage protection
for the TubeScan electronic.
Power infeed 230 V AC

Information technique 'TS Digital Strobe+ 330':

Performance Improvement: HR 1

- Standard Inspection width: 330 mm
- Max. theoretical physical inspection width
(upon request, after verification): 370 mm
- Camera housing width: 410 mm
- Camera housing height: 290 mm
- max. Speed incl. HR 1 option: 250 m/min
- Resolution per square pixel: 0,139 mm
- Resolution in Pixel/mm²: 52
- Resolution increase towards
standard (% Pixel/mm²): 44 %
- Number of Cameras 100 % View: 1
- DSH
Best case detectable defect size in homogenous areas
(depending on contrast, print and web stability): 0,278 mm
- DSH (surface) x*y: 0,077 mm²
- DSS
Best case detectable defect size in structured areas
(depending on contrast, print and web stability): 0,417 mm
- DSS (surface) x*y: 0,174 mm²

LORGE IMPRIMEURS
6 Rue Yves TOUDIC - ZI
69200 VENISSIEUX - France
Tél. : 04 72 89 07 30 - Fax : 04 78 70 71 70
SAS Capital 41 800 euros
SIRET : 966 502 866 00041 - APE 1729Z

Prix total, départ usine.....
Remise exceptionnelle - Projet LORGE
Prix net total.....

€ 44 709,00

€ 40 000,00

II.

Service :

11

- 1 Installation, mise en service et instruction des opérateur**
1 semaine complète sur site LORGE
Montage mécanique des deux caméras, câblage et test
- 6 heures de routes (2 x 3 heures) (Auxerre-LORGE-Auxerre)
- 4 jours sur site (4 x 8heures)
- 4 nuits d'hôtel
- 5 indemnités journalières

Prix total, départ usine.....

€ 6 000,00

Be inspired. Move forward.



Remise exceptionnelle LORGE
Prix net total.....

€ 4 800,00

CONDITIONS COMMERCIALES

Conditions générales:

L'offre inclut installation et la mise en service. Voir Item II.

Un système de prêt sera mis à disposition de LORGE gracieusement le temps que les deux systèmes soient livrés. Ce système de prêt pourra être installé le samedi 29 Avril au matin.

Mise en service le mardi 2 mai.

Conditions de garantie:

1 an après la date de facturation

Livraison:

CPT Incoterms 2020 excl. fret et emballage

Conditions de paiement:

PRIX :Net, unitaire, H.T., en €, matériel non emballé, départ NYQUIST SYSTEMS (Allemagne).

PAIEMENT : Acompte de 30% à la commande, solde à 30 jours de facturation. sur le compte BNP de BST eltromat France à Verrières le Buisson (91)

Conditions de paiement sous réserve d'un accord favorable de notre organisme d'assurance.

Délai d'expédition à compter de la confirmation des plans: 6-8 semaines


Please note:

Due to the worldwide critical situation with electronic parts the mentioned delivery time is to be understood as "preliminary". In case of order the delivery time needs to be determined accordingly.

Validité des offres:

2 mois après la date de l'offre.

Avec nos meilleures salutations
David TONDU



LORGE IMPRIMEURS
6 Rue Yves TOUDIC - ZI
69200 VENISSIEUX - France
Tél. : 04 72 89 07 30 - Fax : 04 78 70 71 70
SAS Capital 41 800 euros
SIRET : 966 502 866 00041 - APE 1729Z