

BST eltromat France SARL

Impasse de la Noisette – CE 402
F-91374 Verrières le Buisson cedex
bstfrance@bstfrance.net

☎ +33 169 200741
☎ +33 169 207808

Sarl au capital de € 207630
RC Corbeil B91645 – NAF : 4652 Z

Siret : 329 210 322 000 15
NIF : FR 64 329 210 322

COGETIQ
9 Rue Copernic
41260 LA CHAUSSEE St VICTOR
FRANCE

Relations bancaires

BNP PARIBAS Verrières le Buisson

Agence 01326
Cpte 2701563733

BIC : BNPA FR PP MAS

IBAN : FR76 3000 4013 2600 0270 1563 733

Verrières, le 12/01/2024

Offre N°: AQ2400373

TRADE IN

System ORION of Cogetiq TECHNOLOGY: VIDEO_Tubescan_DS Type: DS-330 325x-0.2222 SN/ASO/WA: ASO019021_34.319 PC MODEL: Optiplex 3020

Poste	Quantité	Description	Prix unitaire
I.	1	TubeScan	
		<u>pour machine de type:</u> ORION	
		<u>pour les données techniques suivantes :</u>	
		<u>largeur max. de la bande:</u> 330 mm	
		Le Tubescan est un système d'assurance qualité optique utilisable dans l'impression de haute qualité. La combinaison intelligente de la technologie de prise d'image et le principe du flash, permet un contrôle qualité simple et fiable durant l'impression ou la finition. Le système est modulaire, avec PC et unité de caméra. La technologie haut niveau de la caméra et les éléments de commande sont utilisés en lien avec les dernières technologies de microélectronique. Le Tubescan est disponible en 3 variantes : Digital Strobe, Digital Strobe + et Digital strobe ++ qui comprennent les fonctions suivantes :	
1	1	TubeScan Digital Strobe 330	
		Système d'inspection pour laize < 330 mm comprenant:	
		1 TubeScan à 1 caméra digitale, avec illumination par LED "long life" de forte puissance, large gamme d'alimentations électriques, friction roue encodeur avec suspension à ressort et le câble	
		1 logiciel TubeScan Digital Strobe, Interface opératuer tactile, menu optimisé pour des commandes intuitives, synchronisation automatique de l'image de référence sans marque d'impression	
		1 écran tactile 21,5" pour la programmation	
		1 écran HD pour la vision de l'inspection d'image à grande vitesse	
		1 PC de bureau avec Intel i5 CPU ou supérieur, Windows 7 (64 Bit)	

- | | |
|---|---|
| 2 | 1 HR 1 option
avec caméra HD
(2580 pixel) |
| 3 | 1 Câble de commande de placement
de la V10 Controller Board et versions supérieures (06/2019 SN
40.xxxx) |

Information technique 'TS Digital Strobe 330':

Performance Improvement: HR 1

- Standard Inspection width: 330 mm
- Max. theoretical physical inspection width
(upon request, after verification): 370 mm
- Camera housing width: 410 mm
- Camera housing height: 290 mm
- max. Speed incl. HR 1 option: 250 m/min
- Resolution per square pixel: 0,139 mm
- Resolution in Pixel/mm²: 52
- Resolution increase towards
standard (% Pixel/mm²): 44 %
- Number of Cameras 100 % View: 1
- DSH
Best case detectable defect size in homogenous areas
(depending on contrast, print and web stability): 0,278 mm
- DSH (surface) x*y: 0,077 mm²
- DSS
Best case detectable defect size in structured areas
(depending on contrast, print and web stability): 0,417 mm
- DSS (surface) x*y: 0,174 mm²

- | | | | |
|---|---|---|--------|
| 4 | 1 ETUDE | | |
| 5 | 1 Plaque de contraste ajustable DS 330/370
pour TubeScan Digital Strobe 330/370
avec plaque de contraste acrylique (noir/blanc),
ajustable pour l'inspection de matériaux brillants. | € | 170,00 |
| 6 | 1 Roll guided backing bar
for TubeScan Digital Strobe 330/370.
Adjustable backing bar
with acryl contrast plate (black/white)
and 2 rollers 30 mm x 400 mm,
adjustable for inspection
of glossy materials.
Rollers al.-alloy ø = 30mm, L = 400mm
(Roller wrapped with 3° max.) | € | 450,00 |

OPTION 1: Prix total, départ n/usine..... avec plaque de contraste	€	9 813,00
---	---	----------

OPTION 2: Prix total, départ n/usine..... avec roll guided backing bar	€	10 093,00
---	---	-----------

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>TRADE-IN POUR SYSTEME:
 System ORION of Cogetiq TECHNOLOGY: VIDEO_Tubescan_DS
 Type: DS-330 325x-0.2222 SN/ASO/WA: ASO019021_34.319 PC
 MODEL: Optiplex 3020
 Les licences ci-dessous sont reportées du système 34.319 vers
 le nouveau système.</p> |
|---|---|

- 7 1 **Placement Control Rewinder**
Contrôle de position pour machine d'inspection
par signaux " ralentissement (SlowDown)",
"arrêt (FinalStop)" ou " Défaut détecté (DefectFound) "
avec temporistaion ajustable
Liste des défauts adapté à la vitesse
- 8 1 **Module de détection d'étiquettes de comptage et de manques**
Improvement of a TubeScan viewing system
to be an inspection system TubeScan+

CONDITIONS COMMERCIALES:

L'offre ne comprends pas l'installation et la mise en service

Conditions de garantie:

1 an après la date de facturation.

Livraison:

CPT Incoterms 2010 excl. fret et emballage.

Conditions de paiement:

PRIX :Net, unitaire, H.T., en €, matériel non emballé, départ
NYQUIST
SYSTEMS (Allemagne).

PAIEMENT :A 30 jours de facturation,sur le compte BNP de BST
eltromat France à Verrières le Buisson (91).

Conditions de paiement sous réserve d'un accord favorable de notre
organisme d'assurance.

Délai d'expédition:

4-5 semaines.

NOTA: Dû à la situation critique mondiale sur les pièces électronique,
les
estimations de livraison sont estimatives. En cas de commande, le
délai de
livraison doit être déterminé en conséquence.

Validité des offres:

2 mois après la date de l'offre.

Avec nos meilleures salutations

JB. N GUYEN