

BST Eltromat France • Impasse de la Noisette – CE402 • F-91374 Verrières Le Buisson cedex

Imprimerie Jacquelin Frères
attn: Bailly Guy
2 rue Jacques Germain
21200 SAVIGNY LES BEAUNE
France

Numéro d'offre: AQ2510927 - 00

Date: 31/07/2025

Sujet: Jacquelin Trade-in TBSC 34632

Page: 1 / 5

No. de client	ACU308787	BST Sales	
Contact	Bailly Guy	Contact	Charewicz, Jean-Pierre
Téléphone	+33 3 80 25 06 56	Téléphone	+33 169 209450
E-mail	achat1@jacquelin.fr	E-mail	Jean-Pierre.Charewicz@bst.group

Nous vous remercions pour votre demande.

Offre selon les paramètres d'application suivants:

Machine:	Prati Saturn Classic TE 685
Max. web width:	330 mm
Max. speed:	250 m/min

Item	Quantité	Désignation	Prix
10	1	Le Tubescan est un système d'assurance qualité optique utilisable dans l'impression de haute qualité. La combinaison intelligente de la technologie de prise d'image et le principe du flash, permet un contrôle qualité simple et fiable durant l'impression ou la finition. Le système est modulaire, avec PC et unité de caméra. La technologie haut niveau de la caméra et les éléments de commande sont utilisés en lien avec les dernières technologies de microélectronique. TubeScan est disponible dans les variantes stroboscopique numérique, stroboscope numérique XL et eagle view, qui incluent les fonctions suivantes : 1 Système de remplacement avec reprise (TRADE IN) Reprise du système TubeScan N° de série: 34.632 • Remise de 30 % le TubeScan DS reconfiguré, y compris les options, à l'exception des modules nécessitant une personnalisation intensive comme, par exemple, QLink-Workflow, Variable Data ou Dynamic Job Change. • Des frais de reprise de 800 € seront facturés. • Tous les TubeScan DS actifs, sans limite d'âge, sont éligibles à la reprise. • Le client s'engage à retourner l'ancien système à ses frais à BST GmbH ou à la succursale locale de BST. BST GmbH recyclera	13.097,60 € incl. 30% de réduction

Item	Quantité	Désignation	Prix
		gratuitement le système let l'éliminera conformément aux réglementations environnementales en vigueur.	
1		TubeScan Digital Strobe 330 Système de visualisation de bande pour une largeur de bande < 330 mm Comprenant : • Système de capture d'images TubeScan avec caméra digitale • éclairage LED haute puissance • alimentation 100V - 240V, 50/60Hz • Codeur à roue à friction avec support à ressort et câble • Logiciel TubeScan Digital Strobe • interface graphique guidée par menu pour une utilisation tactile intuitive • Synchronisation automatique des répétitions par image de référence • Aucun capteur de marque d'impression supplémentaire n'est nécessaire • 1 écran tactile pour le fonctionnement • 1 écran Full HD pour une visualisation de bande à haut débit 1 PC de bureau avec processeur Intel avec Windows 10 (système d'exploitation 64 bits) Système: 1 Mode de fonctionnement Inspection fine (stroboscope numérique) Mise à niveau d'un système de surveillance de bande TubeScan vers un système d'inspection TubeScan++ • Détection des étiquettes manquantes et inspection des petits caractères pour les petits défauts avec : • Gestion des tâches • Traitement multizone (sensibilité d'inspection réglable) • Fonction de masquage • Détection de matrice automatique • Mode « Calcul de la moyenne » sélectionnable • Algorithme de texte fin • Inspection sur jusqu'à 20 pistes de largeur réglable • Compteur de défauts individuel par piste • Compteur global de répétitions et de défauts Génération d'une sortie de défaut binaire lors de la découverte d'un défaut (150 mA, 0 V bas, +24 V haut) 1 Cordon d'alimentation UE Cordon d'alimentation avec prise de type UE. 1 Onduleur 230 V Alimentation électrique ininterrompue Protège le TubeScan contre les coupures de courant inattendues et donc également contre les arrêts désordonnés. En cas de coupure de courant inattendue, le TubeScan s'éteindra automatiquement et de façon normale. Protection supplémentaire intégrée contre les surtensions pour l'électronique TubeScan. Alimentation électrique 230 V AC Unité de caméra 1: 1 Type de caméra 2K	

Item	Quantité	Désignation	Prix
		Caméra standard avec une résolution de 2000 pixels	
1		Barre de contraste pour TubeScan DS 330 370 Barre de contraste pour matériaux non-sensibles avec plaque de contraste en acrylique (noir / blanc)	
1		Supports de montage fournis par le client Les supports de montage ou les adaptations de la machine nécessaires au montage du boîtier de la caméra sont fournis par le client.	
		Interface utilisateur:	
1		Ecran tactile 22" Moniteur multitouch pour une utilisation intuitive	
1		Jeu de câbles d'extension 5 m Extension des câbles vidéo, tactile et d'alimentation à un total de 5 m, composée de : • 2 câbles HDMI de 5 m vers les moniteurs de commande et de visualisation • 1 câble USB de 3 m vers le moniteur de commande • 2 x 3 m de câble d'alimentation d'extension vers les moniteurs de commande et de visualisation 1 x 3 m de câble d'extension prise DC pour l'alimentation du TubeScan	
1		Ecran de visualisation 22" Affichage parallèle de l'image en direct et des défauts constatés sur un moniteur de visualisation supplémentaire	
		Fonctions:	
1		File d'attente de placement pour bobineuse • contrôle de la bobineuse via les signaux SlowDown / FinalStop ou DefectFound • Distances de retard configurables • File d'attente de défauts avec adaptation de la vitesse	
		<u>Attention</u> : la bobineuse doit être préparée pour la transmission du signal (ralentissement et arrêt final) ainsi qu'une distance d'arrêt suffisante entre l'unité de la caméra et la position d'arrêt (par exemple, table de raccord).	
1		Câble de placement à partir de la carte contrôleur V10 et versions ultérieures (06/2019 SN 40.xxxx)	
		Documentation / Manual:	
1		Livret et accès numérique à la documentation Livret multilingue "Sécurité et mesures initiales" au format papier et accès numérique à d'autres manuels	
		Délai actuel 5-7 weeks Après clarification technique et approbation du dessin	
		Période de garantie 12 mois La période de garantie est régie par nos conditions générales. La période de garantie commence à la livraison du produit (transfert des risques), et non après la mise en service.	

Item	Quantité	Désignation	Prix
Montage et mise en service			
20	1		3.360,00 €
General conditions			
Field Service department BST eltromat France			
1		Product class TubeScan	
Product quantity 1			
300		Travel to customer by car	
1		Installation 1 day(s)	
Total duration on site 1			
Délai actuel upon request Après clarification technique et approbation du dessin			
Total net			16.457,60 €

Conditions de livraison:
CPT Carriage Paid To (Incoterms 2020)
Frais de transport et d'emballage non compris

Conditions de paiement:
sous réserve d'une vérification positive de la solvabilité

Ce devis expire le:
31/10/2025

Nos livraisons et services sont basés sur nos conditions générales.
En particulier, la réserve de propriété s'applique sous toutes ses forms.
Nos conditions générales sont disponibles sur notre page d'accueil.
<https://www.bst.elexis.group/en/global/general-terms-and-conditions>.

Attention: Les livraisons de ces biens/produits, logiciels, technologies à d'autres pays (par exemple les pays touchés par un embargo) ou à d'autres destinataires peuvent être soumises à autorisation ou peuvent être interdites. Nous nous référons aux restrictions actuelles de l'Union européenne en matière d'embargo.
Info: Allemagne: www.bafa.de

Le client garantit que les marchandises livrées ne seront pas (ré)exportés vers la Russie et la Biélorussie ou destinées à être utilisées en Russie ou en Biélorussie. Dans le cas où le client (ré)exporte les marchandises

*Mise en service 99€
Vu Jean Baptiste*

13196,60€


livrées vers le Russie et la Biélorussie ou pour une utilisation en Russie et en Biélorussie, le vendeur a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat et informera (le cas échéant) les autorités compétentes de la violation correspondante.

Meilleures salutations
{@Document:cQ_OfferDocument.BSTe_UserBusinessUnit}

Signature


31/07/2025 16:19

Signature

Bon pour accord

11/08/2025

Imprimerie JACQUELIN FRÈRES
2, rue Jacques Germain
Z.I. Beaune-Savigny
21200 BEAUNE
Tél. 03 80 25 06 56 - Fax: 03 80 25 06 50
Siret 377 967 393 00028 - APE 1812 Z