

BST eltromat France SARL

Impasse de la Noisetie – CE 402
F-91374 Verrières le Buisson cedex
bstfrance@bstfrance.net

☎ +33 169 200741
📠 +33 169 207808

Sarl au capital de € 207630
RC Corbeil B91645 – NAF : 4652 Z

Siret : 329 210 322 000 15
NIF : FR 64 329 210 322

Relations bancaires

BNP PARIBAS Verrières le Buisson
Agence 01326
Cpte 2701563733
BIC : BNPA FR PP MAS
IBAN : FR76 3000 4013 2600 0270 1563 733

SMART Packaging
292, Bd. Ambassadeur - Ben Aïcha
20300 CASABLANCA

MAROC

Verrières, le 16/10/2024

Offre N°: DT241004 R2

Poste	Quantité	Description	Prix unitaire
I.	1	Système d'inspection vidéo POWERScope 5000 pour les données techniques suivantes : <u>largeur max. de la bande:</u> 500 mm <u>largeur maximum d'impression:</u> 500 mm <u>vitesse max. de la machine:</u> 150 m/min - Capteur d'image haute définition - Interface opérateur intuitive - Rotation électronique de l'image - Partage d'écran pour comparaison avec image de référence - Mémoires de position - Positionnement manuel de la caméra (motorisation en option) - Balayage automatique à pas constant: Capture d'image automatique permanente pour un meilleur contrôle de la bande - Commander PS5000 connectable (Clavier externe pour la commande du système, à monter sur l'unité caméra ou à une autre position sur la machine) - préparé pour être utilisé avec un moniteur multi touch comprenant :	
1	1	Caméra POWERScope 5000 Caméra Haute qualité pour une capture d'image de haute résolution et reproduction naturelle des couleurs. Champ de vision nominal 100 mm x 75 mm / 11 mm x 8.3 mm, Flash-LED intégré sans maintenance et longue durée. Dimensions du boîtier H 198 mm x B 108 mm x T 284 mm	
2	1	Câble caméra 5 m Transmission de l'image et signaux de commande entre l'unité caméra et le controller, alimentation électrique pour l'unité caméra Longueur : 5 m	
3	1	Traverse pour caméra Motorisée, porte-à-faux Longueur totale: 650 mm. Traverse en profilé d'aluminium pour positionnement motorisé précis de l'unité caméra, constituée d'une crémaillère robuste avec angle de montage d'un côté et chariot avec roulements linéaires de précision pour fixer l'unité caméra. For max. web width 530 mm Selon dess. N°. PSMO5-E-1166	

-
- | | |
|----|---|
| 4 | <p>1 Controller PowerScope 5000
Unité centrale hautement intégrée et compacte pour le traitement d'image et la commande du système avec fixation sur rails standards.
Possibilités de raccordement pour :
- Moniteur TFT Multitouch
- Clavier
- Boîtier caméra
- Entrée de synchronisation
Comprenant le système d'exploitation et le logiciel système avec
- Utilisation intuitive avec des menus clairs
- Mémoires de position
- Retournement électronique d'image
Dimensions du boîtier H 61 mm x B 180 mm x T 130 mm
Alimentation électrique: 24V=
Selon dess. N°. PSMA-5-101-K</p> |
| 5 | <p>1 POWER-SUPPLY/CON/EUROPE
Câble d'alimentation, longueur: 1,8 m
fiche pays: Europe</p> |
| 6 | <p>1 Montage du Controller
Montage économe en espace du controller à l'arrière de l'écran de visualisation ou de commande.
Selon dess. N°. PSMA5-B-141</p> |
| 7 | <p>1 Alimentation 24V
Alimentation pour le controller quand une alimentation 24V cc n'est pas disponible chez le client.</p> |
| 8 | <p>1 Ecran tactile Multi touch avec pied
22" avec ports HDMI et USB,
Câble d'alimentation et usb de 1,8 m</p> |
| 9 | <p>1 Adapter cable DVI/HDMI
Converter from HDMI to DVI</p> |
| 10 | <p>1 Rallonge câble moniteur DVI-HDMI
Longueur: 2 m</p> |
| 11 | <p>1 Capteur CYGT
Déecteur de proximité inductif,
Avec prise pour le câble de signal externe.
Support de montage fourni par le client (application pour les impulsions Gear et Reset)
Selon dess. N°. PSMA-4-106-K</p> |
| 12 | <p>1 Câble signal, à utiliser avec
déecteur de proximité
CYGT pour impulsions (gear)
longueur : 10 m
Câblage Selon dess. N°. #3587</p> |
| 13 | <p>1 Angle de montage pour déecteur de
proximité inductif MHRM ou CYGT
Angle d'acier galvanisé pour une
distance de montage entre le bâti et le
pignon de 40 ou 65 mm selon plan
Selon dess. N°. PSMA4-E-1014</p> |
| 14 | <p>1 Manuel de démarrage rapide</p> |

15 1 Instructions de Montage

Prix total, départ usine..... € 6 989,00

CONDITIONS COMMERCIALES

Conditions générales:

Installation et la mise en service inclus au devis.

Conditions de garantie:

1 an après la date de facturation

Livraison:

CPT Incoterms 2020 excl. fret et emballage - 560 €

Conditions de paiement:

avant expédition par virement sur le compte de BST eltromat
FRANCE

Délai d'expédition 8-10 semaines

Please note:

Due to the worldwide critical situation with electronic parts the
mentioned delivery time is to be understood as "preliminary".
In case of order the delivery time needs to be determined accordingly.

Validité des offres:

2 mois après la date de l'offre.

Avec nos meilleures salutations
David TONDU