

BSST eltromat France SARL

Impasse de la Noisetie – CE 402
F-91374 Verrières le Buisson cedex
bstfrance@bstfrance.net

Sarl au capital de € 207630
RC Corbeil B91645 – NAF : 4652 Z

☎ +33 169 200741
☎ +33 169 207808

Siret : 329 210 322 000 15
NIF : FR 64 329 210 322

Relations bancaires

BNP PARIBAS Verrières le Buisson
Agence 01326
Cpte 2701563733
BIC : BNPA FR PP MAS
IBAN : FR76 3000 4013 2600 0270 1563 733

SBE

17, Rue Théodore Botrel
35550 PIPRIAC

FRANCE

att.: M. ROBERT

Verrières, le 04/10/2024

Offre N°: AQ2410230

Poste	Quantité	Description	Prix unitaire
I.	1	TubeScan pour machine de type: Nouvelle MPS 330 pour les données techniques suivantes : largeur max. de la bande: 330 largeur maximum d'impression: 330 vitesse max. de la machine: 150 Le Tubescan est un système d'assurance qualité optique utilisable dans l'impression de haute qualité. La combinaison intelligente de la technologie de prise d'image et le principe du flash, permet un contrôle qualité simple et fiable durant l'impression ou la finition. Le système est modulaire, avec PC et unité de caméra. La technologie haut niveau de la caméra et les éléments de commande sont utilisés en lien avec les dernières technologies de microélectronique. Le Tubescan est disponible en 3 variantes : Digital Strobe, Digital Strobe + et Digital Strobe ++ qui comprennent les fonctions suivantes :	
1	1	TubeScan Digital Strobe+ 330 Système de contrôle et d'inspection pour laize < 330 mm comprenant: 1 TubeScan à 1 caméra digitale, avec illumination par LED "long life" de forte puissance, large gamme d'alimentations électriques, sortie binaire, encodeur et roue d'entraînement avec câble 1 logiciel TubeScan Digital Strobe+, Interface opératuer tactile, menu optimisé pour des commandes intuitives, jusqu'à 20 pistes avec laize différentes ajustables, compteur de défauts indépendant par piste, compteur totalisateur de défauts et d'étiquettes, génère une sortie binaire en cas de défauts (150 mA, 0 V low, +24 V haut), détection d'étiquettes manquantes et défauts d'impression grossier, synchronisation automatique de l'image de référence sans marque d'impression	

- 1 écran tactile pour la programmation
1 écran HD pour la vision de l'inspection d'image à grande vitesse
1 PC de bureau avec Intel i5 CPU ou supérieur,
Windows 7 (64 Bit)
- 2 **1 Inspection Fine de l'Impression ++**
Module défauts d'impression et/ou de surface
Avec les caractéristiques :
++ Détection de défauts fins,
défauts de registre, et variations de couleur
(défaut mini 1-2 Pixel en zone homogène)
par rapport à une image de référence
++ Affichage en temps réel des défauts détectés sur l'écran HD
++ Outils de masquage pour les zones à ignorer
++ Fonction de sauvegarde des travaux pour travaux répétitifs.
- Note:
This software feature requires the Digital Strobe+
or Eagle View+ camera or Version XL.
- 3 **1 4000**
option pour une résolution plus élevée par une deuxième caméra 2k
(2x2000 pixels)
- 4 **1 Roll guided backing bar**
for TubeScan Digital Strobe 330.
Adjustable backing bar
with acryl contrast plate (black/white)
and 2 rollers 30 mm x 400 mm,
adjustable for inspection
of glossy materials.
Rollers al.-alloy $\varnothing = 30\text{mm}$, L = 400mm
(Roller wrapped with 3° max.)
- 5 **1 Traverses de montage pour fixation en porte à faux**
- 6 **1 Traverse encodeur en porte-à-faux**
- 7 **1 Print Report Manager**
Gestionnaire de Rapport de défauts pour Rapport Court de Bobine
en PDF
- montre la carte des défauts pour chaque piste
- génère un rapport PDF contenant tous les paramètres du travail
- sortie vers imprimante (non fournie, seulement possible en
combinaison avec le module d'inspection + ou ++)
- Note:
This software feature requires the feature
"Fine Inspection" being installed.
- 8 **1 Dynamic Roll Map**
Carte dynamique de bobine
Enregistre tous les défauts par piste
Rafraîchissement dynamique durant l'inspection
Affichage graphique avec fonction zoom sur toute la bobine
- Note:
This software feature requires the feature
`Fine Inspection´ being installed.

- 9 1 **Alarmset/TubeScan**
 Alarme optique et accoustique avec cable
 - Eclairage par LED rouge
 - Connection au Tubescan via le câble de placement
 - montage par base magnétique
- 10 1 **Extension du jeu de câbles 20 m**
 Extension de câble 20 m pour écran tactile et moniteur HD-Viewing
 composé de :
 2 x HDMI extension 20 m
 1 x extension USB 20 m
 1 x adaptateur HDMI vers DisplayPort

Information technique 'Digital Strobe':

- Standard Inspection width: 330 mm
- Max. theoretical physical inspection width (upon request, after verification): 370 mm
- Camera housing width: 410 mm
- Camera housing height: 290 mm
- max. Speed incl. 4000 option: 160 m/min
- Resolution per square pixel: 0,083 mm
- Resolution in Pixel/mm²: 144
- Resolution increase towards standard (% Pixel/mm²): 300 %
- Number of Cameras 100 % View: 2
- DSH
 Best case detectable defect size in homogenous areas (depending on contrast, print and web stability): 0,166 mm
- DSH (surface) x*y: 0,028 mm²
- DSS
 Best case detectable defect size in structured areas (depending on contrast, print and web stability): 0,249 mm
- DSS (surface) x*y: 0,062 mm²

Prix total, départ usine.....	€ 25 130,00
Remise SBE	
Prix net total.....	€ 22 600,00

II. **OPTION éclairage contour light :**

- 11 1 **Single Side Contour Light DS 330/370 (410 mm)**
 Illumination supplémentaire pour l'application avec des étiquettes transparentes sur support papier ou pour une application avec des étiquettes transparentes sur un substrat transparent.

Remarque: il est recommandé d'envoyer des échantillons à BST pour la vérification de l'opération.

Prix total, départ usine.....	€ 2 835,00
Remise SBE	
Prix net total.....	€ 2 600,00

III. **OPTIONS à la charge de SBE :**

12 1 **Ecran de visualisation Acer HD 32"** (additional) - A la charge du client, BST fournira les références a SBE

13 1 **UPS 230 V** - A la charge du client, BST fournira les références à SBE

Uninterrupted Power Supply
Protects the TubeScan against
unexpected power loss and by this
also against disordered shut-down.
In the case of unexpected power loss
the TubeScan will be automatically shut-down
in regular manner.
Additional integrated overvoltage protection
for the TubeScan electronic.
Power infeed 230 V AC

IV. **Adaptation mécanique :**

14 1 Réalisation d'un plan 3D

15 1 Plaque d'adaptation mécanique peinture EPOXY RAL MPS

16 1 Plaque support écran 32" + PC + Onduleur (dessus rails)
Peinture EPOXY RAL MPS

Prix total, départ usine..... € **1 350,00**

V. **Forfait Installation, mise en service et instruction des opérateurs :**

HOTEL ET REPAS SERONT PRIS EN CHARGE PAR SBE

17 11 **Heures de déplacement** € **90,00**
unité 90 €/heure

18 26 **Heures de travail** € **110,00**
unité 110 €/heure

19 1 **Frais kilométriques - @0,80€/km** € **824,00**
Auxerre / SBE / Auxerre 1030km

Prix total, départ usine..... € **4 674,00**

Remise exceptionnelle

Prix net total..... € **3 500,00**

CONDITIONS COMMERCIALES

Conditions de garantie:

1 an après la date de facturation

Livraison:

CPT Incoterms 2010 excl. fret et emballage

Conditions de paiement:

PRIX :Net, unitaire, H.T., en €, matériel non emballé, départ
NYQUIST SYSTEMS (Allemagne).

PAIEMENT : Acompte de 30% à la commande, 40% à la notification
de l'expédition et solde à 30 jours de facturation sur le compte BNP
de BST eltromat France à Verrières le Buisson (91)

Conditions de paiement sous réserve d'un accord favorable de notre
organisme d'assurance.

Délai d'expédition à compter de la confirmation des plans:

8-10 semaines

Please note:

Due to the worldwide critical situation with electronic parts the
mentioned delivery time is to be understood as "preliminary".
In case of order the delivery time needs to be determined accordingly.

Validité des offres:

2 mois après la date de l'offre.

Avec nos meilleures salutations
David TONDU