

Be inspired. Move forward.



BST eltromat France SARL

Impasse de la Noisette – CE 402
F-91374 Verrières le Buisson cedex
bstfrance@bstfrance.net

Sarl au capital de € 207630
RC Corbeil B91645 – NAF : 4652 Z

Relations bancaires

BNP PARIBAS Verrières le Buisson

Agence 01326
Cpte 2701563733

BIC : BNPA FR PP MAS
IBAN : FR76 3000 4013 2600 0270 1563 733

+33 169 200741
+33 169 207808

Siret : 329 210 322 000 15
NIF : FR 64 329 210 322

GAULT & FREMONT
rue des Yvaudières
37700 SAINT PIERRE DES CORPS

FRANCE

att.: M. Herrick

Verrières, le 17/11/2022

Offre N°: AQ0017635

RETROFIT MACHINE Flexotechnica

Poste	Quantité	Description	Prix unitaire
I.	1	Système d'inspection vidéo POWERScope 5000 <u>pour machine de type: Flexotechnica 4C</u> pour les données techniques suivantes : <u>largeur max. de la bande: 1100</u> <u>largeur maximum d'impression: 1100</u> <u>vitesse max. de la machine: 200</u> - Capteur d'image haute définition - Interface opérateur intuitive - Rotation électronique de l'image - Partage d'écran pour comparaison avec image de référence - Mémoires de position - Positionnement manuel de la caméra (motorisation en option) - Balayage automatique à pas constant: Capture d'image automatique permanente pour un meilleur contrôle de la bande - Commander PS5000 connectable (Clavier externe pour la commande du système, à monter sur l'unité caméra ou à une autre position sur la machine) - préparé pour être utilisé avec un moniteur multi touch	
1	1	Caméra POWERScope 5000 Caméra Haute qualité pour une capture d'image de haute résolution et reproduction naturelle des couleurs. Champ de vision nominal 100 mm x 75 mm / 11 mm x 8.3 mm, Flash-LED intégré sans maintenance et longue durée. Dimensions du boîtier H 198 mm x B 108 mm x T 284 mm	
2	1	Câble caméra 15 m Transmission de l'image et signaux de commande entre l'unité caméra et le contrôleur, alimentation électrique pour l'unité caméra Longueur : 15 m	
3	1	Traverse pour caméra Motorisée Length: 1251 mm - 1300 mm bilatérale, chemin de câble Traverse en profilé d'aluminium pour positionnement motorisé précis de l'unité caméra, constituée d'une crémaillère robuste avec angle	

de montage des deux cotés, chariot avec roulements linéaires de précision pour fixer l'unité caméra, et chemin de câble pour le câble caméra.

For max. web width 1100 mm

Selon dess. N°. PSMO5-E-1166

- 4 1 Controller PowerScope 5000
Unité centrale hautement intégrée et compacte pour le traitement d'image et la commande du système avec fixation sur rails standards.
Possibilités de raccordement pour :
 - Moniteur TFT Multitouch
 - Clavier
 - Boîtier caméra
 - Entrée de synchronisationComprenant le système d'exploitation et le logiciel système avec
 - Utilisation intuitive avec des menus clairs
 - Mémoires de position
 - Retournement électronique d'imageDimensions du boîtier H 61 mm x B 180 mm x T 130 mm
Alimentation électrique: 24V=
Selon dess. N°. PSMA-5-101-K
- 5 1 POWER-SUPPLY/CON/EUROPE
Câble d'alimentation, longueur: 1,8 m
fiche pays: Europe
- 6 1 Montage du Controller
Montage économe en espace du controller à l'arrière de l'écran de visualisation ou de commande.
Selon dess. N°. PSMA5-B-141
- 7 1 Alimentation 24V
Alimentation pour le controller quand une alimentation 24V cc n'est pas disponible chez le client.
- 8 1 Adapter cable DVI/HDMI
Converter from HDMI to DVI
- 9 1 Ecran tactile Multi touch encastrable
23" avec connecteurs DVI et USB, câble d'alimentation 1,8 m et câble de connection DVI
Pour installation dans un pupitre ou armoire
1 Ensemble de montage écran tactile encastrable
- 10 1 Rallonge câble moniteur DVI-HDMI
Longueur: 2 m
- 11 1 Capteur CYGT
Déecteur de proximité inductif,
Avec prise pour le câble de signal externe.
Support de montage fourni par le client (application pour les impulsions Gear et Reset)
Selon dess. N°. PSMA-4-106-K
- 12 1 Câble signal pour utilisation
avec détecteur de proximité CYGT
pour signal Reset

longueur: 20 m
câblage Selon dess. N°. #3586

- 13 1 BRACKET/MHRM/CYGTS211B-P02
Angle de montage pour détecteur de
proximité inductif MHRM ou CYGTS211B-P02
Angle d'acier galvanisé pour une
distance de montage entre le bâti et le
pignon de 40 mm ou 65 mm.
Selon dess. N°. PSMA4-E-1014
- 14 1 Manuel de démarrage rapide
- 15 1 Instructions de Montage

Prix total, départ usine.....

€ 8 849,00

II. **REGULATION GUIDAGE DE BANDE**

- 16 1 ekr CON 600.1
comprenant le Controller et le Commander
Pièce BST N° 3ELEC449906
tension d'alimentation 24 V DC
- 17 1 Câble CAN Bus M8
mâle-femelle
longueur 5 m
Pièce BST N° 1ELKB131994
- 18 1 **Moto-vérin électrique**
EMS 18/100/4,2/16-5/CX
Selon dess. N°. SPA-1-138-K
Incluant un potentiomètre de position
recentrage et fins de course ajustables
Pièce BST N° 3ATAN152456
- 19 1 Câble pour EMS 18
avec 2 prises, male/female
longueur : 5 m
Pièce BST N° 1ELKB118448
- 20 1 Documentation 'BST actuator' comprenant:
- notes de sécurité et fiche technique produit
Pièce BST N° 3DOBA156937
- 21 1 **Palpeur à ultra-sons US 2010/40**
ouverture du palpeur 40 mm
Pièce BST N° 3SEOP157271
- 22 1 Câble CAN Bus M8
mâle-femelle
longueur 5 m
Pièce BST N° 1ELKB131994
- 23 1 **Support de palpeur à réglage fin FJ 1/20**
Selon dess. N°. 1255.00.2.04

Pièce BST N° 3LVMA400001

- 24 1 **barre carrée**
Pièce BST N° ...
longueur: 1200 mm, 20 x 20 mm barre carrée

Prix total, départ usine.....

€ **3 387,00**

CONDITIONS COMMERCIALES

Conditions générales:

L'offre n'inclut pas l'installation et la mise en service. Sur demande, nous pouvons offrir ces services séparément.

Conditions de garantie:

1 an après la date de facturation

Livraison:

CPT Incoterms 2010 excl. fret et emballage

Conditions de paiement:

PRIX :Net, unitaire, H.T., en €, matériel non emballé, départ BST eltromat International Bielefeld(Allemagne).

PAIEMENT : A 30 jours de facturation, par virement à BST eltromat International Bielefeld (Allemagne).

Conditions de paiement sous réserve d'un accord favorable de notre organisme d'assurance.

Délai d'expédition

8-10 semaines

Please note:

Due to the worldwide critical situation with electronic parts the mentioned delivery time is to be understood as "preliminary".
In case of order the delivery time needs to be determined accordingly.

Validité des offres:

30 jours après la date du devis.

Avec nos meilleures salutations
David TONDU

Bon pour accord

SAS-Gault & Frémont

16, Rue des Yvaudières
CS 70021 - 37705 St-Pierre-des-Corps
Tél : 02 47 32 37 37
SIRET 54480065700028

Be inspired. Move forward.



BST eltromat France SARL

Impasse de la Noisetière - CE 402
F-91374 Verrières le Buisson cedex
bstfrance@bstfrance.net

Sarl au capital de € 207630
RC Corbeil 891645 - NAF : 4652 Z

+33 169 200741
+33 169 207808

Siret : 329 210 322 000 15
NIF : FR 64 329 210 322

Relations bancaires

BNP PARIBAS Verrières le Buisson

Agence 01326

Cpte 2701563733

BIC : BNPA FR PP MAS

IBAN : FR76 3000 4013 2600 0270 1563 733

GAULT & FREMONT
rue des Yvaudières
37700 SAINT PIERRE DES CORPS

FRANCE

att.: M. Herrick

Verrières, le 16/12/2022

Offre N°: SERV221216DT3

Poste	Quantité	Description	Prix unitaire
I.		<u>But de l'intervention :</u> Installation, mise en service et instruction opérateur	
		<u>Référence du système :</u> PS5000 & régulation cadre de guidage	
		<u>Lieu de l'intervention :</u> EGYPT	
1	3	Indemnités journalières unité 70 €/jour	€ 70,00
2	2	Forfaits hébergement unité 115 €/nuit	€ 115,00
3	6	Heures de déplacement unité 90 €/heure	€ 90,00
4	16	Heures de travail unité 110 €/heure	€ 110,00
5	1	Frais kilométriques - @0,80€/km Auxerre / Gault&Fremont / Auxerre	€ 461,00
		576 km	
		Prix total, départ usine.....	€ 3 201,00

Date à convenir

CONDITIONS COMMERCIALES

PRIX : Net, unitaire, H.T., en €, départ BST eltromat France (91).

PAIEMENT : à 30 jours

VALIDITE : 2 mois

Avec nos meilleures salutations

David Tondou

Bon pour accord

SAS-Gault & Frémont

16, Rue des Yvaudières
CS 70021 - 37705 St-Pierre-des-Corps
Tél : 02 47 32 37 37
SIRET 54480085700028

